

**ECO AIR Jan Górski**

81- 352 Gdynia

ul. Abrahama 17/5

tel.,fax,: 058 620 73 78 ; tel. kom.: 502 551 572

e-mail: ecoair@op.pl, biuro@eco-air.plwww.eco-air.pl

2008

CENNIK OSUSZACZY ADSORPCYJNYCH DRY PLUS**Punkt rosy - 40°C**

Model	Przyłącze	Przepływ [m ³ /h]	Cena PLN	Zasilanie
DVA-002-M	NPT F 1/2"	10	3 350	230V 50Hz
DVA-005-M	NPT F 1/2"	25	3 450	
DVA-008-M	NPT F 1/2"	50	4 250	
DVA-017-M	NPT F 1/2"	100	5 200	
DVA-022-M	NPT F 1"	130	11 000	
DVA-033-M	NPT F 1"	200	12 500	
DVA-053-M	NPT F 1- 1/2"	320	16 700	
DVA-070-M	NPT F 1- 1/2"	420	17 900	

Osuszacze o większym przepływie na zapytanie ofertowe.**Przy zakupie razem z kompletem filtrów – rabat do 10%****UWAGI:**

1. Przepływ nominalny dla ciśnienia 7 bar. Dla innych warunków pracy przepływ należy przemnożyć przez współczynniki korygujące – K1 x K2.
2. Ciśnieniowy punkt rosy - 40°C
3. Temperatura sprężonego powietrza : + 35°C
4. Ilość powietrza do regeneracji do 15% wartości przepływu.
5. Temperatura max. 50°C
6. Temperatura min. 5°C

Temperatura	°C	25	30	35	40	45	50
Współczynnik	K2	1.10	1,06	1.00	0.86	0.73	0.59

Ciśnienie	bar	4	5	6	7	8	9	10
Współczynnik	K1	0.63	0.75	0.88	1.00	1.13	1.25	1,38